

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. DoP Glasroc X_12,5- 0013

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Rigips Glasroc X Τύπου GM-FH1R1 σύμφωνα με το πρότυπο EN 15283-1:2008
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):
Επικάλυψη με γυψοσανίδες
3. Κατασκευαστής:
Saint-Gobain HELLAS
Κλεισούρας 5, Μεταμόρφωση, 14452 - Τηλ: +30 2102831804
Εργοστάσιο: Αγία Παρασκευή, 30400 Αιτωλικό - Τηλ: +30 26320 22657
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: **Δεν ισχύει**
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4 γενικά
- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 15283-1:2008 +A1:2009**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **Δεν ισχύει**
- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: **Δεν ισχύει**
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **Δεν ισχύει**
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: **Δεν ισχύει**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **Δεν ισχύει**
7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Βασικά Χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	0,25 W/(m.K)	EN 15283-1
Απορρόφηση νερού	H1	EN 15283-1+ EN520
Διατμητική αντοχή (↑↓)	Μη καθορισμένη απόδοση	
Αντίδραση στη φωτιά (R2F)	A1	EN 15283-1
Συντελεστής αντίστασης υδρατμών (μ)	10/4	EN 15283-1
Επικίνδυνα συστατικά (DS)	Μη καθορισμένη απόδοση	
Αντίσταση πρόσκρουσης (→ I)	Βάση πιστοποίησης Συστήματος από Κατασκευαστή	
Άμεση μόνωση έναντι αερομεταφερόμενου ήχου (R)		
Ακουστική απορρόφηση (α)		
Διαμήκης κάμψη (F)	Ικανοποιεί (>725N (12,5mm))	EN 15283-1
Εγκάρσια κάμψη (F)	Ικανοποιεί (>300N (12,5mm))	EN 15283-1


Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Γεώργιος Τατάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Saint-Gobain Hellas

2/8/2019

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης



Υπογραφή